



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

272 Alfa Rubtac240

**Aggressiv klebendes
Montageklebeband für Formtreppen**



Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Trägersystem:	Polyestergelege	
Haftklebstoff:	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis	
Schutzabdeckung:	Silikonpapier, braun	
Dicke (ohne Abdeckung):	0,22 – 0,24 mm	
Schälwiderstand:	≥ 25 N / 25 mm	DIN EN 1939*
Scherwiderstand:	500 g / 625 mm ²	DIN EN 1943*
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +120 °C	
Kondenswasserbeständigkeit:	hoch	
Alterungsbeständigkeit:	sehr hoch	
Weichmacherbeständigkeit:	hoch	

* Die Bestimmung der Prüfwerte erfolgt in Anlehnung an die üblichen Prüfnormen für Klebebänder, variierte Prüfparameter werden gesondert angegeben.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1