

# Alfa® 275 Alfa Rubtac50

## Verarbeitungsanleitung



- ✓ für Kautschuk-Sockelleisten
- ✓ hohe Anfangs-/Dauerklebkraft
- ✓ schnelle und sichere Montage
- ✓ kein Vorstreichen nötig
- ✓ hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Lösemittel

### Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemittel, Chlor
- frei von Formaldehyd
- hohe Weichmacherbeständigkeit
- hohe Alterungsbeständigkeit

### Geeignete Sockelleisten:

- Kautschuk-Sockelleisten

### Geeignete Untergründe:

- Mauerwerk
- Gips (gründiert)
- Keramik
- Tapeten
- Putz
- Holz
- Kunststoff
- Beton
- Metall
- Farbanstrich

Alfa Rubtac50 wurde speziell für dauerhafte und sichere Verklebung von Kautschuk-Sockelleisten auf allen üblichen Wandflächen entwickelt. Es besitzt eine hohe Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und versprödet nicht.

Alfa Rubtac50 ist frei von Wohngiften, wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Alfa Rubtac50 wird bei der Anbringung von Kautschuk-Sockelleisten mit einem Bodenabstand von ca. 5 mm direkt auf die Wandfläche aufgetragen und kräftig angerieben.

Danach entfernen Sie das Silikonpapier bis ca. 20 cm vor den Ecken in mehreren Etappen und montieren die Kautschuk-Sockelleiste zug- und spannungsfrei an der Wand (lückenlos mit Gummihammer anschlagen). Jetzt die Rückseite der Kautschuk-Sockelleiste mit einem Fön erwärmen und Innen-/Außenecke passgenau verformen. Restliches Silikonpapier entfernen und Sockelleiste zug- und spannungsfrei montieren und kräftig mit einem Gummihammer nachklopfen. Verarbeitungsrichtlinien der Sockelleisten-Hersteller beachten.

Mit zunehmender Verklebungsdauer erhöht sich die Endfestigkeit.

Kautschuk-Sockelleiste vorher feucht reinigen und trocknen lassen. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren). Untergrund und Sockelleisten sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen.

Achtung: Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten klebstoffabweisende Zusätze! Bei Belägen, welche einer Maßveränderung unterliegen (z.B. Schrumpfungen) sind die Endstücke mechanisch, bzw. durch Neoprene-Kleber zu sichern.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Verarbeitungstemperatur: ab 15°C

**Lagerfähigkeit:** Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen.

### Verpackungseinheiten: 275 Alfa Rubtac50

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
275 5050	50mm x 50mm	6	36

Alfa GmbH 12.2010


### Alfa GmbH

Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625


**BESTELL-HOTLINE:**  
Tel: 07363-95 44 60  
www.alfa-direkt.de

## Anbringen von Kautschuk-Sockelleisten

## Gewährleistung



1. Alfa Rubtac50 wird auf die Wand aufgetragen und kräftig angerieben. Silikonpapier von Alfa Rubtac50 abziehen, Kautschuk-Sockelleiste anpassen, andrücken und anschlagen (verstärkt die Klebkraft).



2. Bei Innen-/Außenecken mit einem Fön die Rückseite der Sockelleiste erwärmen und entsprechend verformen. Dann zug- und spannungsfrei montieren und anschlagen.

**Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.**

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...  
... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

## Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_  
(falls vorhanden)

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_  Bitte um Rückruf

Bemerkung \_\_\_\_\_

**Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.**

**Alfa GmbH, Klebebänder**  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60  
Fax: +49 (0)7363-95 44 625  
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
275 5050	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alfa Rubtac50	50mm x 50m

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_