

Technisches Datenblatt

275 Alfa Rubtac50

Produktbeschreibung:

Zum schnellen und sicheren Anbringen von Kautschuk-Sockelleisten auf den unterschiedlichsten Untergründen.
Alfa Rubtac50 besitzt eine hohe Anfangs- und Dauerklebkraft und ist geeignet für Strukturhöhen bis 1 mm.

Technische Daten:

Trägersystem:		Polyestergelege
Haftklebstoff:		Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis
Schutzabdeckung:		Silikonpapier, braun
Dicke (ohne Abdeckung):		0,22 – 0,24 mm
Flächengewicht Haftklebefilm:		220 – 240 g/m ²
Schälwiderstand:	DIN EN 1939	≥ 20N/25mm
Scherwiderstand:	DIN EN 1943	250 g/625 mm ²
Temperaturbereich im Einsatz:		-40°C bis +100°C
Kondenswasserbeständigkeit:		gut
Alterungsbeständigkeit:		gut

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de