

Alfa® Verarbeitungsanleitung 279 Alfa Rubtac90



- ✓ für Kautschuk-Hohlkehlen
- ✓ hohe Anfangs-/Dauerklebkraft
- ✓ schnelle und sichere Montage
- ✓ kein Kontaktklebstoff nötig
- ✓ hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Lösemittel

Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemittel, Chlor
- frei von Formaldehyd
- hohe Weichmacherbeständigkeit
- hohe Alterungsbeständigkeit

Geeignete Materialien:

- Kautschuk-Hohlkehlen-Systeme

Geeignete Untergründe:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| • Mauerwerk | • Putz | • Beton |
| • Estrich (grundiert) | • Spachtelmasse (grundiert) | |
| • Gips (grundiert) | • Metall | • Holz |
| • Keramik | • Kunststoff | • Tapeten |
| • Farbanstrich | | |

Alfa Rubtac90 wurde speziell für dauerhafte und sichere Verklebung von Kautschuk-Hohlkehlen auf allen üblichen Wandflächen entwickelt. Es besitzt eine hohe Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und versprödet nicht.

Alfa Rubtac90 ist frei von Wohngiften, wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Gemäß Herstellerangaben wird der Kautschukbelag bis 10 cm vor die Wand vollflächig verlegt. Anschließend wird Alfa Rubtac90 mit einem Bodenabstand von ca. 5 mm (ab Belag) direkt auf die Wandfläche aufgetragen und kräftig angerieben. Hohlkehlenprofil zuschneiden (Ecken auf Gehrung schneiden). Silikonpapier ca. 2 cm von der unteren Kante an der Wand einschneiden und abziehen. Hohlkehlenprofil von der Ecke her ansetzen und in Etappen zug- und spannungsfrei auf Alfa Rubtac90 andrücken.

Anschließend Alfa Rubtac90 auf dem Boden ab Belagskante aufbringen und gut anreiben. Dabei wird das Hohlkehlenprofil von Alfa Rubtac90 leicht überlappt. Nun Belagsstreifen ca. 19 cm breit zuschneiden. Innen- und Außenkante mittels Schablone zurechtschneiden und anpassen. Silikonpapier zunächst vom Boden abziehen. Belagsstreifen an Kautschuk-Bodenbelag ansetzen und verkleben - gut anreiben.

Anschließend hochstehende Belagshälfte nach unten klappen und Silikonpapier von der Wand entfernen. Belagsstreifen vom Hohlkehlenprofil her anpressen, hochklappen und zug- und spannungsfrei an der Wand verkleben. Gut anreiben und mit einem Gummihammer nachklopfen.

Verarbeitungsrichtlinien der Belags-Hersteller beachten.

Mit zunehmender Verklebungsdauer erhöht sich die Endfestigkeit. Kautschuk-Belagsstreifen vorher feucht reinigen und trocknen lassen. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren). Untergrund und Sockelleisten sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen.

Achtung: Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten klebstoffabweisende Zusätze!

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Verarbeitungstemperatur: ab 15°C

Lagerfähigkeit: Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen.

Verpackungseinheiten: 279 Alfa Rubtac90


Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
279 5090	90mm x 50m	3	12

BESTELL-HOTLINE:
Tel: 07363-95 44 60
www.alfa-direkt.de


Alfa GmbH 12.2010

Alfa GmbH
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

Montage von Kautschuk-Hohlkehlen



Alfa Rubtac90 wird zuerst auf die Wand aufgetragen. Von unten her werden 2 cm des Silikonpapiers entfernt und das Hohlkehlenprofil eingeklebt. Anschließend wird Alfa Rubtac90 auf den Boden zwischen Belag und Profil aufgetragen.



Belagsstreifen am Bodenbelag ansetzen und zum Hohlkehlenprofil hin verkleben. Anschließend obere Hälfte abklappen, Silikonpapier von der Wand entfernen und Belagsstreifen von unten her an der Wand anreiben. Hohlkehle kräftig mit Gummihammer nachklopfen.

Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...
... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. _____
(falls vorhanden)

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

Bemerkung _____

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
279 5090	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alfa Rubtac90	90mm x 50m

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____

Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.

Alfa GmbH, Klebebänder
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de