



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

3631 Alfa Lackspray Matt

Hochwertiger Nitro-Kombinationsharzlack
in matten RAL-Farben



Innen
Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Glanzgrad:	Matt
Bindemittelbasis:	Nitrokombinationsharze
Sprühauftrag:	Bei 2 – 3 Kreuzgängen: ca. 40 – 50 µm
	Sprühabstand: 15 – 25 cm
Trockenzeiten:	Staubtrocken: nach ca. 10 – 20 Min.
	Griffest: nach ca. 60 Min.
	Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
Hinweis:	Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan / Bast, Pappe / Papier sind mit einer Grundierung zu grundieren. Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.
Temperaturbeständigkeit:	bis max. 80 °C

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Farben:



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2