

Einschraubtiefen

3843 Alfa Betonschraube SKK-TG-V



Art.-Nr.	Einschraubtiefe h 1 *				Einschraubtiefe h 2				Einschraubtiefe h 3			
	Klemmstärke tfix (mm)	Bohrlochdurch- messer x Tiefe (mm)	Einschraubtiefe hnom 1 (mm)	Seismic C1	Klemmstärke tfix (mm)	Bohrlochdurch- messer x Tiefe (mm)	Einschraubtiefe hnom 2 (mm)	Seismic C1	Klemmstärke tfix (mm)	Bohrlochdurch- messer x Tiefe (mm)	Einschraubtiefe hnom 3 (mm)	Seismic C1 / C2
3843 6050	15	6 x 40	35	-	10	6 x 45	40	✓	-	-	-	-
3843 6060	25	6 x 40	35	-	20	6 x 45	40	✓	5	6 x 60	55	✓ / -
3843 6080	45	6 x 40	35	-	40	6 x 45	40	✓	25	6 x 60	55	✓ / -
3843 8060	15	8 x 55	45	-	5	8 x 65	55	-	-	-	-	-
3843 8070	25	8 x 55	45	-	15	8 x 65	55	-	5	8 x 75	65	✓
3843 8080	35	8 x 55	45	-	25	8 x 65	55	-	15	8 x 75	65	✓
3843 1080	25	10 x 65	55	✓	5	10 x 85	75	-	-	-	-	-
3843 1100	45	10 x 65	55	✓	25	10 x 85	75	-	15	10 x 95	85	✓
3843 1120	65	10 x 65	55	✓	45	10 x 85	75	-	35	10 x 95	85	✓
3843 1160	105	10 x 65	55	✓	85	10 x 85	75	-	75	10 x 95	85	✓
3843 1200	141	10 x 65	55	✓	121	10 x 85	75	-	111	10 x 95	85	✓
3843 1240	181	10 x 65	55	✓	161	10 x 85	75	-	151	10 x 95	85	✓

* Für Einschraubtiefe hnom 1 = 35mm: Nur zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme in Beton und Spannbeton-Hohlplattendecken