

Einschraubtiefen

3844 Alfa Betonschraube SK-TG-V



Art.-Nr.	Einschraubtiefe h 1 *				Einschraubtiefe h 2				Einschraubtiefe h 3			
	Klemmstärke tfix (mm)	Bohrlochdurch-messer x Tiefe (mm)	Einschraubtiefe hnom 1 (mm)	Seismic C1	Klemmstärke tfix (mm)	Bohrlochdurch-messer x Tiefe (mm)	Einschraubtiefe hnom 2 (mm)	Seismic C1	Klemmstärke tfix (mm)	Bohrlochdurch-messer x Tiefe (mm)	Einschraubtiefe hnom 3 (mm)	Seismic C1/C2
3844 6050	15	6 x 40	35	-	10	6 x 45	40	✓	-	-	-	-
3844 6060	25	6 x 40	35	-	20	6 x 45	40	✓	5	6 x 60	55	✓
3844 6080	45	6 x 40	35	-	40	6 x 45	40	✓	25	6 x 60	55	✓
3844 8080	35	8 x 55	45	-	25	8 x 65	55	-	15	8 x 75	65	✓

* Für Einschraubtiefe hnom 1 = 35 mm: Nur zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme in Beton und Spannbeton-Hohlplattendecken