




Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

396 Alfa Sockelprofil Außenputz

Besonders stabiles Sockelabschlussprofil für den Außenputz mit Hart-PVC-Überzug



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Putzdicke:	14 mm
Kantenausführung:	PVC-Überzug (weiß) mit Tropfnase
Anwendungsbereich:	Sockel-Außenputz
Schenkelmaße:	14 x 49 mm
Material:	Sendzimir-verzinktes Spaltband mit beidseitiger Zinkauflagen- dicke von 275 g/m ² Hart-PVC, EN 10142
Gültige Normen:	EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1, EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550
Besondere Hinweise:	Nach dem Verputzen muss die PVC-Kante sofort gereinigt werden. Verzinkte Profile dürfen nicht in Kontakt mit Aluminium- und Edelstahlprofilen gelangen. Verträglichkeit mit Putzmörtelarten beachten!

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1