

Technisches Datenblatt

# 401 Alfa Schutzfolie

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Schutzfolie für das großflächige Abkleben von glatten Oberflächen.

Technische Daten:

Trägermaterial:	LDPE (Polyethylen)
Stärke:	48 my +/- 10 %
Dichte:	0,92 +/- 5%
Farbe:	Blau-transparent
Kleber:	Acrylat
Längsdehnung:	> 200 %
Querdehnung:	> 200 %
Haftwert:	0,5 – 0,8 N/cm (Edelstahl)
Kern:	76 mm
Verarbeitung:	Die Folie muss auf trockene und saubere Oberflächen aufgetragen werden. Die Anwendung muss ohne Fett, Wasser oder überhöhte Dehnung der Folie erfolgen.
Lagerung:	Zwischen + 10 und + 30 Grad
Lagerfähigkeit:	6 Monate (nur original verpackte Rollen)

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**

**Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen**  
**Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25**  
**[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)**

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 04-2012