



Verarbeitungsanleitung 402 Alfa® Schutzfolie schwach klebend

- ✓ **sicherer Schutz für glatte Flächen**
- ✓ **für Innen- und Außenanwendung**
- ✓ **Einsatzdauer bis zu 4 Wochen**
- ✓ **UV-stabile Folie**

Geeignete Untergründe

- Glasflächen (innen und außen)
- Holzflächen, Holzbeläge • Parkett, Laminat
- Steinböden und Treppen • Keramikbeläge
- PVC-/Kunststoffflächen*
- lackierte/pulverbeschichtete Oberflächen*

*Probeklebung (min. 24h) erforderlich

402 Alfa® Schutzfolie schwach klebend ist eine hochwertige Schutzfolie für den optimalen Oberflächenschutz im Innen- und Außenbereich bei Maler-, Putzer- und Fassadenarbeiten.

402 Alfa® Schutzfolie schwach klebend ist der Problemlöser für sicheres und schnelles Abdecken von empfindlichen, glatten Oberflächen, wie z.B. Glas, Holzflächen, Parkett, Laminat, Steinböden und Treppen, sowie Kunststoffen, Keramikbelägen und lackierten/pulverbeschichteten Oberflächen.

Der Untergrund muss staub-, fettfrei und trocken sein. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen.

402 Alfa® Schutzfolie schwach klebend kann manuell oder maschinell auf die zu schützende Oberfläche aufgebracht werden. Schutzfolie abziehen und die mit Kleber beschichtete Seite auf den zu schützenden Untergrund kleben. Schutzfolienbahnen genügend überlappen, um eine Feuchtigkeitshinterwanderung zu verhindern. Die mit Kleber beschichtete Seite der Schutzfolie nicht direkt der Sonne aussetzen.

Hinweis:

- **Nicht ruckartig abreißen!**
- **Nicht auf bedampfte, verspiegelte oder beschichtete Glasflächen aufbringen**
- **Nicht für großflächigen oder langfristigen Schutz von Metallflächen geeignet**

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Bei unsachgemäßer Anwendung, die

außerhalb unseres Einflusses liegt, kann eine Haftung nicht übernommen werden. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Sollten wider Erwarten einmal Klebstoffrückstände auftreten, lassen sich diese mit heißem Wasser, Spülmittel und einem weichen Schwamm leicht entfernen.

Verarbeitungstemperatur: 5° C bis 40° C

Lagerfähigkeit: Im Originalkarton 6 Monate.
Vor Frost und Feuchtigkeit schützen.

Verpackungseinheiten:

402 Alfa® Schutzfolie (schwach klebend)

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
402 1050	500mm x 100m	2	8
402 1010	1000mm x 100m	1	4

Farbe: transparent

Alfa GmbH 12.2012

BESTELL-HOTLINE:
Tel: 07363-95 44 60
www.alfa-direkt.de

Alfa GmbH

Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625