Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

426 Alfa Gerüstschutzplanen

Gewebeverstärktes PE-Bändchengewebe mit 150 g / m²

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Tuchgewicht:	130 g / m²
Materialdicke:	ca. 0,30 mm
Toleranz vom Gewicht:	3 bis 5 %
Geweberohstoff:	HDPE
Garndichtheit:	750 bis 800 denier
Gewebe:	12 x 12 inch²
Laminierung:	LDPE
Laminierungsdicke:	2 x 30 Mikron
Reißfestigkeit:	857 N / 5 cm (Kette) 736 N / 5 cm (Schuss)
Weiterreißfestigkeit:	187 N / 5 cm (Kette) 150 N / 5 cm (Schuss)
Testverfahren:	ISO 13937-1
Saum:	Geschweißt 4 cm rundherum
Kordeleinlage:	Polypropylen 3 mm Durchmesser
Doppelösen:	Alu Innendurchmesser 12 mm alle 50 cm
Maßtoleranz:	1 %

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 02-2020

Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Witterungsbeständigkeit:	12 Monate (Mitteleuropäisches Klima)
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C
Brennpunkt:	+200 °C

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 02-2020