Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305 / 2011

CE

4510 Alfa Schutzvlies

DoP-Nr.: 34880125-0001

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	**4510 2002, 4510 2502**
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts	**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**
Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	**EN ISO 13249:2016, EN ISO 13251:2016, EN ISO 13253:2016, EN ISO 13255:2016, EN ISO 13257:2016, EN ISO 13250:2016, EN ISO 13252:2016, EN ISO 13254:2016, EN ISO 13256:2016, EN ISO 13265:2016**
Name und Kontaktanschrift des Herstellers	**Alfa GmbH** Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 alfa-direkt.de
Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist	**Nicht relevant**
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	**System 2+**
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	**Die notifizierte Stelle No. 1071 SINTEF Building and Infrastructure hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	**Nicht relevant**

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Zugversuch am breiten Streifen:	19,00 kN/m – MD (-3,00) 25,00 kN/m – CMD (-3,80)	EN ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung:	80,00 % – MD (-30/+30) 80,00 % – CMD (-30/+30)	EN ISO 10319
Stempeldurchdrückkraft:	4.000 N (-400)	EN ISO 12236
Kegelfallversuch:	13,0 mm (+4,0)	EN ISO 13433
Pyramidendurchdrückkraft auf harter Unterlage:	400 N (-40)	EN ISO 14574
Charakteristische Öffnungsweite – O90:	60 µm (-30/+30)	EN ISO 12956
Wasserableitvermögen senkrecht zur Ebene:	0,030 m/s (-0,009)	EN ISO 11058
Wasserableitvermögen in der Ebene:	3,00E-06 m²/s – 20 kPa – i=1 (-9,00E-07) 7,00E-07 m²/s – 100 kPa – i=1 (-2,10E-07) 7,00E-07 m²/s – 200 kPa – i=1 (-1,20E-07)	EN ISO 12958
Wetterbeständigkeit:	Abdeckung mit Schüttmaterial innerhalb 1 Tag nach Einbau. Beständig für mehr als 5 Jahre in Kontakt mit natürlichem Boden mit 4<pH<9 bei Temperaturen <25 °C.	EN 13249/57:2016, ANNEX B EN 13265:2016, ANNEX B
Gefährliche Stoffe:	NPD	-

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, Geschäftsführer
Ellwangen, 25.07.2025

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

4510 Alfa Schutzvlies
Stand: 07-2025