



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

4510 Alfa Schutzvlies

Verrottungsfestes PP-Schutzvlies



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
B x L:	2 m x 20 m 2 m x 25 m
Flächengewicht:	500 g/m ² 300 g/m ²
GRK-Klasse:	3
Material:	Polypropylen
Stärke:	2,30 kPa
Höchstzugkraftdehnung längs:	80 %
Höchstzugkraftdehnung quer:	80 %
Zugfestigkeit längs:	19 kN/m ²
Zugfestigkeit quer:	25 kN/m ²



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 07-2025