



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 497 Alfa Dehnfugenprofil

**Schlagzähes Dehnfugenprofil mit gerillten PVC-Schenkeln und Abzugskanten**



### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Abmessung:	2,5m
Material Winkel:	Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1 Zur besseren Putzhaftung sind die PVC-Schenkel gerillt.
Gewebe:	nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165g/m <sup>2</sup> )
Breite Gewebeschenkel:	11 cm
Lasche:	Weich-PVC, Farbe grau, Breite: 40 mm
Gewebebefestigung:	Ultraschallverschweisst
Verpackung:	25 Stück im Karton
Anwendungsbereich:	Zur Ausbildung fluchtgerechter Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss in der Fläche von WDVS.
Maximale Dehnfugenbreite:	35 mm

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1