

Technisches Datenblatt

501 Alfa PVC-Abdeckband Easy Roll

Produktbeschreibung:

- glattes Weich-PVC als Trägermaterial
- gutes Abrollverhalten
- gutes Abreißverhalten
- mittlere Klebkraft (kein aggressiver Kleber)
- beschichtet mit einer Gummi-basierenden, druckempfindlichen Haftung auf einer Seite

Anwendungsbereich:

Witterungsbeständiges Abdeckband mit limitiertem UV-Schutz. Ideal für Abdekarbeiten von Aluminium PVC-U, gestrichenen Holzfenster und Türrahmen.

Achtung:

Gewisse Kunststoffflächen (manche PVC-Typen) sowie Nitrolackierungen können zu Rückständen führen; daher sollten Probeverklebungen über mind. 48 Stunden durchgeführt werden. Dies hat auch Gültigkeit für alle alkalischen Gesteine wie z.B. Marmor.

Technische Daten:

Beschreibung	Wert	Test-Methode
Dicke	0.130 mm	ASTM D-1000
Klebkraft auf Stahl	0.12 kg/cm	ASTM D-1000
Reißdehnung	180 %	ASTM D-1000
Zugfestigkeit	2.1 kg/cm	ASTM D-1000

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 05-2012