



Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen / Germany
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

504 Alfa PE Bautenschutzband

Produktbeschreibung

Das PE Bautenschutzband ist ein benutzer- & umweltfreundliches, von Hand reißbares PE Klebeband mit rückstandslosem Entfernen und scharfen Farbkanten.

Anwendung

Innen- und Außeneinsatz auf folgenden Oberflächen:

- PVC Profile
- Edelstahl
- Pulverlackierungen
- Lackierte Oberflächen

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Dicke:	90 µm +/- 10%
Zugfestigkeit:	0,98 +/- 5%
Reißdehnung:	> 300%
Querdehnung:	> 250%
Haftwert:	1,7 N/cm (Edelstahl)
UV-Beständigkeit:	6 Monate
Frostbeständigkeit:	-20 bis 50°C
Träger:	Weißer / oranger PE-Folienträger
Kleber:	Wasserbasierter Acrylkleber
Lagerung:	6 Monate Sauber und trocken in einem gut gelüfteten Bereich, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.