

Technisches Datenblatt

513 Alfa FineLine SOFT

Produktbeschreibung:

Das **Alfa FineLine SOFT** ist ein extrem dünnes und leichtklebendes Spezialklebeband, somit ist es bestens geeignet für Malerarbeiten im Innenbereich. Es ist einsetzbar auf empfindlichen Untergründen wie Tapete, Papier und Gipskarton, um exakte und scharfe Farbkanten zu erzielen. Durch die Imprägnierung ist das **Alfa FineLine SOFT** auch im Einsatz auf Wasser basierenden Acrylfarben und Lasuren geeignet.

Technische Daten:

Träger:	Japanisches Washi Papier
Farbe:	Violett
Klebstoff:	Acrylat-Klebstoff
Träger-Dicke:	65 µm
Gesamtdicke:	77 µm
Klebkraft auf Stahl:	1,02 N/cm
Zugfestigkeit:	32 N/cm
Bruchdehnung:	4,7%
Hitzebelastbarkeit:	Bis zu 60°C für 10 min.
UV-Resistenz:	Nicht resistent
Lagerung:	Sauber und trocken in einem gut belüfteten Raum,
Lagertemperatur:	15°C bis 25°C

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de