

Technisches Datenblatt

531 Alfa Anputzleiste mit Gewebe

Material:	Hart-PVC
Farbe:	weiß
UV-Schutz	ja
Dichte:	1,58 gr/ cm ³

Schaumstoffband:	2 x 6 mm bzw. 2 x 8 mm physikalisch vernetzter, geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff, der beidseitig mit einem vernetzten Acrylat-Haftklebstoff beschichtet und mit Silikonpapier abgedeckt ist.
Abdeckklebeband:	0,15 x 10 mm bzw. 0,15 x 12 mm doppelseitiges Klebeband mit Hot-Melt Kleber auf Kautschukbasis, Scherfestigkeit 50 N / 25 mm Klebkraft (AFERA 4001 P11 – 25 N / 25 mm)
Wasserlöslich:	nein
Verwendungszweck:	Herstellung von wasserdichten, flexiblen Anschlüssen von Putz zum Fenster- bzw. Türrahmen.
Verarbeitungshinweis:	Das Schaumstoffklebeband muss auf einem trockenen und staubfreien Untergrund fest angedrückt werden. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 10°C bis +30° Celsius. Bei Untergründen mit silikonhaltigen Lacken nicht verwenden.
Zugfestigkeit:	ISO 1926 längs: 700kPa quer: 475 kPa
Bruchdehnung:	ISO 1926 längs: 155 % quer: 165 %

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen / Germany
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de