



Alfa



Anwendung:

Das Alfa WDV S-Gewebe eignet sich bestens zum:

- Ausgleich von Spannungen beim Auftragen von Spachtelmassen
- Zur Rissanierung bei Putz-Fassaden
- Verhindert Risse und Rissüberbrückungen
- Erleichtert das Aufziehen von Grundputzen auf instabilen Oberflächen an Wand und Decke
- Stabilisierung von Putzschichten
- Als Putzarmierung, Putzgewebe, Gittergewebe einsetzbar

Maße: 1000mm x 50m

Farbe: gelb

Maschenweite: 4 x 4mm

Gewicht: 165 g/m²

Alfa Produktqualität:

EU-WARE (KEIN CHINA-GEWEBE)

Lagerung:

Stehend lagern, vor Feuchtigkeit und Beschädigung schützen. Geweberollen dürfen nicht gestaucht oder geknickt werden.

Artikel-Nr: 537 5010G



WDV S Gewebe Armierungsgewebe 4 x 4

- Reißfest
- Schiebefest
- Alkalibeständiges
Glasfasergewebe
- Hochwertiges
Vollwärmeschutzgewebe

Wärmedämm-Verbundsystemgewebe mit 2-fach
Kennung für leichtes Überlappen (min. 10cm überlappen)

Artikelbeschreibung:

Reißfestes, Zugfestes, alkalibeständiges und schiebefestes Profi-Glasfasergewebe für die Erstellung von fachgerechtem und hochwertigem Vollwärmeschutz. Durch die permanente Qualitätsüberwachung kann eine dauerhaft gleichbleibende Qualität gewährleistet werden.

Entsorgung:

Materialreste nach EAK 10 11 03 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Alfa GmbH

Dr-Rudolf-Schieber-Straße 11-15
73463 Westhausen - Germany

Telefon: +49 (0) 7363 - 95 44 60

Telefax: +49 (0) 7363 - 95 44 625

www.alfa-direkt.de
kontakt@alfa-direkt.de

Prüfung + Zertifikate:

Gemäß ETAG 004

Geprüft von: MFPA Leipzig

Laufende Überwachung: IFBT
E-Glas

