

**Anwendung:**

Das Alfa®WDVS-Gewebe 210g eignet sich bestens:

- zum Ausgleich von Spannungen beim Auftragen von Spachtelmassen
- zur Rissanierung bei Putz-Fassaden
- verhindert Risse und Rissüberbrückungen
- erleichtert das Aufziehen von Grundputzen auf instabilen Oberflächen an Wand und Decke
- Stabilisierung von Putzschichten

**Maße: 1000mm x 50m****Farbe: weiß****Maschenweite: 7 x 7mm****Gewicht: 210 g/m<sup>2</sup>****Alfa Produktqualität:**

EU-WARE (KEIN CHINA-GEWEBE)

**Lagerung:**

Stehend lagern, vor Feuchtigkeit und Beschädigung schützen. Geweberollen dürfen nicht gestaucht oder geknickt werden.

**Artikel-Nr: 538 5010**

4 052198 006421

# Alfa®

## WDVS Gewebe (210g) Armierungsgewebe 7 x 7

- reißfest
- schiebefest
- alkalibeständiges  
Glasfasergewebe
- hochwertiges  
Vollwärmeschutzgewebe
- für mineralische Systeme

Wärmedämm-Verbundsystemgewebe mit 2-fach  
Kennung für leichtes Überlappen (min. 10cm überlappen)

**Artikelbeschreibung:**

Reißfestes, Zugfestes, alkalibeständiges und schiebefestes Profi-Glasfasergewebe für die Erstellung von fachgerechtem und hochwertigem Vollwärmeschutz. Durch die permanente Qualitätsüberwachung kann eine dauerhaft gleichbleibende Qualität gewährleistet werden.

**Entsorgung:**

Materialreste nach EAK 10 11 03 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

**Alfa GmbH**

Dr.-Rudolf-Schieber-Straße 11-15  
73463 Westhausen / Germany

**Telefon:** +49 (0) 7363 - 95 44 60**Telefax:** +49 (0) 7363 - 95 44 625[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)[kontakt@alfa-direkt.de](mailto:kontakt@alfa-direkt.de)**Prüfung + Zertifikate:**

Gemäß ETAG 004

Geprüft von: MFPA Leipzig

Laufende Überwachung: IFBT

E-Glas

