

Technisches Datenblatt

543 Alfa FULTRA-Trio

Produktbeschreibung:

Das Alfa FULTRA-Trio ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie Dämmung von Fenster-Bewegungsfugen nach dem Prinzip des dampfdiffusionsoffenen Feuchteausgleichs.

Technische Daten:

Schaumstoffbasis:		Polyurethan-Weichschaumstoff
Imprägnierbasis:		Spezial-Acrylat mit flammhemmender Einstellung
Fugendurchlasskoeffizient: DIN EN 12114		$a \leq 1,0\text{m}^3 / [\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^{\text{n}}]$
Schlagregendichtheit: DIN EN 1027		DIN 18542 BG 1 $\geq 600 \text{ Pa}$
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen :		
	DIN 18542 BG1	Forderungen erfüllt
Baustoffklasse:	DIN 4102-1	B1
Wasserdampfdurchlässigkeit		
SD-Wert:	EN ISO 12572	$\leq 0,5\text{m}$
Fugenschalldämmung		
ift-Richtlinie SC-01/2:2002-09:		$R_{\text{ST,W}} = 59\text{dB}$
Temperaturbeständigkeit:		- 30°C bis +90°C
Lagerfähigkeit:		1 Jahr bei Raumtemperatur (nur original verpackte Kartons)

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 05-2012