



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 547 Alfa Fugendichtband BG2

**Vorkomprimiertes Dichtungsband bis 450 Pa schlagregendicht**



### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Schaumstoffbasis:	Polyurethan-Weichschaumstoff	-
Imprägnierbasis:	Spezial-Acrylat mit flammhemmender Einstellung	-
Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert), Luftdichtheit:	$a \leq 1,0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa}) \cdot \text{n}]$	DIN EN 12114
Schlagregendichtheit:	DIN 18542 BG1 bis 450 Pa	DIN EN 1027
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +60 °C	DIN 18542 BG2
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen:	Forderungen erfüllt	DIN 18542 BG2
Baustoffklasse/Brandverhalten:	B2 (normal entflammbar), ABP-Nr. P-NDS04-1045	DIN 4102-1
Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert:	< 0,5 m	EN ISO 12572
Lagerzeit:	1 Jahr bei Raumtemperatur < 20 °C, originalverpackt	-

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1