



Alfa GmbH  
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
 73463 Westhausen / Germany  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25  
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

# 551 Alfa Panzergewebe

Produktbeschreibung
Das Panzergewebe ist für besonders stoß- und schlaggefährdete Bereiche von Gebäuden, z.B. Sockelflächen, Balkone, Eingangsbereiche, Rollläden usw. geeignet sowie bei sehr starken Rissbildungen am Untergrund.

Technische Daten	
Eigenschaften	Wert
<b>Material und Konstruktionsdaten</b>	
Kette:	E-Glas
Schuss:	E-Glas
Fadendichte:	10cm
Kette:	21 Dreherschnüre
Schuss:	12 Schussfäden
Gewebebindung:	Dreher
Kantenbindung:	Dreher/Schnittkante
Glühverlust:	20,5%
Sonstige Eigenschaften:	Alkalibeständig, schiebefest
<b>Reißfestigkeit pro 5cm</b>	
<b>Anlieferungszustand</b>	
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm):	4122 N
Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm):	4696 N
<b>28-tägiger Lagerung in 5%iger Natronlauge</b>	
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm):	2345 N
Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm):	2665 N

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.