Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

580 Alfa Steinband

Innen
Außen

Hochflexibles, aggressiv klebendes Gewebeband

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Träger:	LDPE Polyestergewebe
Kleber:	Synthetischer Kautschuck
Gesamtdicke:	165 µm
Klebkraft auf Stahl:	20 N / 25 mm
Rollkugelhaftwert:	< 3 cm
Zugfestigkeit:	75 N / 25 mm
Anwendungstemperatur:	-10 bis +75 °C
Lagerung:	kühl und trocken, keine direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen
Lagerdauer:	12 Monate

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 03-2020