



# Rutschsicher & wasserdicht!

## 598 Alfa Abdeckvlies SK

Selbsthaftendes Alfa Abdeckvlies SK speziell für den Einsatz auf empfindlichen Untergründen entwickelt. Das Alfa Abdeckvlies SK erhöht die Arbeitssicherheit, da es auch auf glatten oder schiefen Flächen ein Verrutschen zuverlässig verhindert. Rückstands-freies Entfernen nach der Arbeit. Durch seine hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit und die hohe Abriebfestigkeit ist es ideal für den professionellen Einsatz geeignet.

**Hinweis:** Die Flüssigkeitsundurchlässige Folie hält aufsteigende Feuchtigkeit zurück. Dies kann bei frisch verlegten oder geölten Böden Flecken verursachen. Der Untergrund muss dauer-trocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen. Kühl und Trocken lagern.

### Entsorgung:

Malervlies mit getrockneten Farb- oder Gipsresten kann unter Beachtung der behördlichen Vorschriften auf Deponien der Deponieklasse I oder II (analog Hausmüll) entsorgt werden.

Artikel-Nr. 598 2510

**1 x 25 m**

### → VERLEGEANLEITUNG ←

- Vlies mit der Folie nach unten legen und ausrollen
- Nicht über Kabel, Schläuche oder andere Hindernisse verlegen. Dadurch entstehen Stolperfallen!
- Auf gewünschte Länge zuschneiden
- Stöße und Überlappungen von mindestens 10cm verlegen
- Auf der Baustelle regelmäßig plane Lage und sicheren Halt der Verklebung überprüfen
- Bei Verwendung auf Treppen beide Ränder mit geeignetem Klebeband auf den Stufen fixieren.

- ✓ Saugstarke Vliesoberseite!
- ✓ Selbsthaftende Unterseite!
- ✓ Optimierte Arbeitssicherheit!
- ✓ Für empfindliche Untergründe!
- ✓ Lösungsmittelbeständig!
- ✓ Einfach ausrollen – fertig!

