



Verarbeitungsanleitung

601 Alfa® FULTRA-i (innen) diffusionsdichtes Fensteranschlussband



- ✓ ideal für Neubau und Sanierung
- ✓ dampfdiffusionsdicht
- ✓ Einsatz im Innenbereich
- ✓ 1-seitig mit Klebestreifen
- ✓ überstreich- & überputzbar
- ✓ passt sich auftretenden Bauwerksbewegungen an
- ✓ dadurch dauerhaft dicht
- ✓ Brandklasse E

Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern/Türen gemäß RAL und DIN 4108-7

601 Alfa® FULTRA-i Fensteranschlussband ist ein rotes, dampfdiffusionsdichtes Dichtband mit Selbstklebestreifen zum schnellen und zuverlässigen Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Innenbereich.

Durch den vorhandenen Selbstklebestreifen kann das Dichtband sehr einfach am Fenster- oder Türrahmen befestigt werden. Trennpapier vorsichtig vom Klebestreifen abziehen und Produkt an Fenster- oder Türrahmen fixieren. Trennpapier weiter abziehen und 601 Alfa® FULTRA-i Fensteranschlussband ohne Blasenbildung fest an den Untergrund andrücken (am besten Gummiröller verwenden). An den Ecken ist auf überlappende Verklebung zu achten. Die Befestigung am Mauerwerk erfolgt mit Alfa DS 100 Folienkleber. Hohlräume zwischen Rahmen und Wand mit Dämmmaterial verfüllen (z.B. 542 Alfa Fugendichtband BG1).

Alfa DS 100 Folienkleber als ca. 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. 601 Alfa® FULTRA-i Fensteranschlussband mit Entlastungsschlaufe ohne Zug montieren und leicht an Alfa DS 100 drücken (nicht verpressen).

Während der Trocknungsphase nicht auf Zug belasten. Starke mechanische Einflüsse sind zu vermeiden. Alfa DS 100 Folienkleber bleibt auch danach bauelastisch und versprödet nicht.

Die Untergründe müssen staubfrei, ölfrei, fettfrei, lösemittelfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Gegebenenfalls ist zu grundieren. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Mit der Dauer der Verklebung erhöht sich die Endfestigkeit.

Lagerfähigkeit: Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen. Einzelrolle immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen.

Verpackung: 601 Alfa FULTRA-i (innen)

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
601 2570	70mm x 25m	10	40
601 2510	100mm x 25m	8	32
601 2515	150mm x 25m	4	16

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...

... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... keine weichmacherfesten Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Alfa GmbH 03.2010

Alfa GmbH

Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

BESTELL-HOTLINE:
Tel: 07363-95 44 60

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. _____
(falls vorhanden)

Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa nach.

Firma _____

Straße _____

Alfa GmbH, Klebebänder
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

www.alfa-direkt.de

601 Alfa® FULTRA-i (innen) diffusionsdichtes Fensteranschlussband

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
601 2570	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	601 Alfa FULTRA-i	70mm x 25m
601 2510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	601 Alfa FULTRA-i	100mm x 25m
601 2515	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	601 Alfa FULTRA-i	150mm x 25m

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____