



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

601 Alfa Fultra i

Dampfbremsendes Fensteranschlussband



Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Farbe:	Rot	
Basis:	Hochwertige Polymer-Folie, beidseitig vlieskaschiert	
Temperaturbeständigkeit:	-30 bis +80 °C	
Lagerfähigkeit:	Mindestens 12 Monate bei +10 bis +25 °C im Originalgebinde	
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +35 °C	
Breite:	70 mm, 100 mm, 150 mm	
Länge:	25 m	
Höchstzugkraft längs:	> 450 N/5 cm	DIN EN 12 311-2
Höchstzugkraft quer:	> 80 N/5 cm	DIN EN 12 311-2
Dehnung bei Höchstzugkraft längs:	> 20 %	DIN EN 12 311-2
Dehnung bei Höchstzugkraft quer:	> 100 %	DIN EN 12 311-2
Brandverhalten:	B2 normalentflammbar, Brandklasse E	DIN 4102-1, DIN EN 13501-1
Luftdichtheit:	Luftdicht	DIN 4108-7
Wasserdruckbeständigkeit	> 200 cm Wassersäule	DIN EN 20811
sd-Wert	ca. 55 m	DIN EN ISO 12572

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1