



Verarbeitungsanleitung

601 Alfa FULTRA-i

Dampfbremsendes Fensteranschlussband



- ✓ **Dampfdiffusionsdicht**
- ✓ **Einseitiger Acrylatklebestreifen**
- ✓ **Schnelle und einfache Befestigung**
- ✓ **Gleicht Baubewegungen aus**
- ✓ Überstreich- und überputzbar
- ✓ Brandverhalten Klasse E
- ✓ Gemäß RAL und DIN 4108-7
- ✓ Dichtet die Gebäudehülle im Innenbereich ab
- ✓ Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit



Innen

Anwendung

- Zum Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Innenbereich gemäß RAL und DIN 4108-7

- Ideal für den Einsatz bei Sanierung, Renovierung und Neubau

601 Alfa FULTRA-i Fensteranschlussband ist ein reines, dampfdiffusionsdichtes Dichtband mit Selbstklebestreifen zum schnellen und zuverlässigen Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Innenbereich.

überlappende Verklebung zu achten. Die Befestigung am Mauerwerk erfolgt mit Alfa DS 100 Folienkleber. Hohlräume zwischen Rahmen und Wand mit Dämmmaterial verfüllen (z.B. 542 Alfa Fugendichtband BG1).

Vorbereitung Untergrund

Die Untergründe müssen lösemittel-, staub-, öl-, fettfrei, trocken sowie in sich stabil sein und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Gegebenenfalls ist zu grundieren. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze.

Wandanschluss mit Folienkleber

Um ein sauberes Verputzen zu ermöglichen, muss der gesamte Bereich des Bandes auf den der Putz aufgetragen wird fest mit dem Untergrund verklebt werden. Die Bänder dürfen nicht hohl liegen, falls 601 Alfa FULTRA-i auf unebenen Untergründen verarbeitet wird.

Alfa DS 100 Folienkleber als ca. 8mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. 601 Alfa FULTRA-i Fensteranschlussband mit Entlastungsschleife ohne Zug montieren und leicht an Alfa DS 100 drücken (nicht verpressen).

Verarbeitung

Durch den vorhandenen Selbstklebestreifen kann das Dichtband sehr einfach am Fenster- oder Türrahmen befestigt werden. 601 Alfa FULTRA-i abrollen und mit mind. 5cm Überlänge zuschneiden. Trennpapier vorsichtig vom Klebestreifen abziehen und Produkt an Fenster- oder Türrahmen fixieren. Trennpapier weiter abziehen und 601 Alfa FULTRA-i Fensteranschlussband ohne Blasenbildung fest an den Untergrund andrücken (am besten Gummiröller verwenden). An den Ecken ist auf

Während der Trocknungsphase nicht auf Zug belasten. Starke mechanische Einflüsse sind zu vermeiden. Alfa DS 100 Folienkleber bleibt auch danach bauelastisch und versprödet nicht. Die vlieskaschierte Seite der Bänder kann nun mit handelsüblichen Mörteln überputzt oder mit Baudispersionsfarben überstrichen werden.

Verarbeitungstemperatur

Von +5°C bis +35°C. Mit der Dauer der Verklebung erhöht sich die Endfestigkeit.

Lagerfähigkeit

Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen. Einzelrolle immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen.

Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Alfa gibt 10 Jahre Gewährleistung auf die technisch zugesicherten Eigenschaften.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...

... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt.

... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken.

... weichmacherhaltige Materialien verklebt werden.

... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird.

... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt.

... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Schädigungen durch Fremdeinwirkung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

☎ **07961-57 99 0**

📄 **07961-57 99 25**

✉ **kontakt@alfa-direkt.de**

🛒 **alfa-direkt.de**



Die Alfa-App
Mehr Informationen unter
alfa-direkt.de/app