



Verarbeitungsanleitung

603 Alfa® FULTRA-2 (innen & außen) feuchtevariables Fensteranschlussband



- ✓ ideal für **Neubau und Sanierung**
- ✓ feuchtevariable **Spezialmembran**
- ✓ für den **Innen- & Außenbereich**
- ✓ **1-seitig mit Klebestreifen**
- ✓ **überstreich- & überputzbar**
- ✓ **passt sich auftretenden Bauwerksbewegungen an**
- ✓ **dadurch dauerhaft dicht**
- ✓ **Brandklasse E**

Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern/Türen gemäß RAL und DIN 4108-7

603 Alfa® FULTRA-2 Fensteranschlussband ist ein feuchtevariables Dichtband mit Selbstklebestreifen zum schnellen und zuverlässigen Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Innen- und Außenbereich.

Durch den vorhandenen Selbstklebestreifen kann das Dichtband sehr einfach am Fenster- oder Türrahmen befestigt werden. Trennpapier vorsichtig vom Klebestreifen abziehen und Produkt an Fenster- oder Türrahmen fixieren. Trennpapier weiter abziehen und **603 Alfa® FULTRA-2 Fensteranschlussband** ohne Blasenbildung fest an den Untergrund andrücken (am besten Gummiroller verwenden). An den Ecken ist auf überlappende Verklebung zu achten. Die Befestigung am Mauerwerk erfolgt mit **Alfa DS 100** Folienkleber. Hohlräume zwischen Rahmen und Wand mit Dämmmaterial verfüllen (z.B. **542 Alfa Fugendichtband BG1**).

Alfa DS 100 Folienkleber als ca. 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. **603 Alfa® FULTRA-2 Fensteranschlussband** mit Entlastungsschlaufe ohne Zug montieren und leicht an **Alfa DS 100** drücken (nicht verpressen). Es ist zu beachten, eine lückenlose Verklebung mit dem Untergrund stattfindet (gemäß Regelwerk der Technik).

Während der Trocknungsphase nicht auf Zug belasten. Starke mechanische Einflüsse sind zu vermeiden. **Alfa DS 100** Folienkleber bleibt auch danach bauelastisch und versprödet nicht.

Die Untergründe müssen staubfrei, ölfrei, fettfrei, lösemittelfrei und trocken sein und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Gegebenenfalls ist zu grundieren. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Mit der Dauer der Verklebung erhöht sich die Endfestigkeit.

Freibewitterung: max. 3 Monate (danach vor UV-Strahlung schützen durch überputzen, überstreichen oder abdecken)

Lagerfähigkeit: Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen. Einzelrolle immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen.

Verpackung: 603 Alfa FULTRA-2 (innen & außen)

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
603 4070	70mm x 40m	10	30
603 4010	100mm x 40m	6	18
603 4015	150mm x 40m	4	12

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...

... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... keine weichmacherfesten Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Alfa GmbH 05.2010

Alfa GmbH

Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

BESTELL-HOTLINE:
Tel: 07363-95 44 60

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. _____
(falls vorhanden)

Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa nach.

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

Alfa GmbH, Klebebänder
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

603 Alfa® FULTRA-2 (innen & außen) feuchtevariables Fensteranschlussband

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
603 4070	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	603 Alfa FULTRA-2	70mm x 40m
603 4010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	603 Alfa FULTRA-2	100mm x 40m
603 4015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	603 Alfa FULTRA-2	150mm x 40m

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____