



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

603 Alfa FULTRA-2

Feuchtevariables Fensteranschlussband



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Farbe:	Beige	
Basis:	Hochwertige Polymer-Folie, beidseitig vliesbeschichtet	
Temperaturbeständigkeit:	-30 bis +80 °C	
Wasserdruckbeständigkeit – Schlagregendichtheit:	> 200 cm WS	DIN EN 20 811
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +35 °C	
UV-Beständigkeit bei Freibewitterung:	max. 3 Monate	
Sd-Wert:	0,4 bis 15 m, je nach Umgebungsfeuchte in Anlehnung an	DIN EN ISO 12 572
Brandverhalten:	Klasse E, normalentflammbar	DIN EN 13
Breite:	70 mm, 100 mm, 150 mm	
Rollenlänge:	40 m in den Ausführungen	
Höchstzugkraft längs:	> 450 N/5 cm	DIN EN 12 311-2
Höchstzugkraft quer:	> 70 N/5 cm	
Dehnung längs:	> 20 %	DIN EN 12 311-2
Dehnung quer:	> 110 %	
Luftdichtheit:	Luftdicht	DIN 4108-7

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Länge:	40 m	
Lagerfähigkeit:	Mindestens 12 Monate bei +10 bis +25 °C im Originalgebinde	



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2 / 2