

## **Technisches Datenblatt**

## 604 Alfa EPDM-Folie **PREMIUM**

**Hochwertige Dichtfolie aus EPDM-Kautschuk mit** einseitigem Butyl-Streifen und 0,8 mm Stärke



## Außen

## **Technische Daten:**

Eigenschaften	Wert	Norm
Kleber:	EPDM-Kautschuk	
Dicke:	0,8 mm	
Dickentoleranz:	± 20 %	
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:	$\mu \le 50\ 000,\ \mu = ca.\ 20.000$	EN 1931, DIN EN ISO 12572
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke s <sub>d</sub> :	ca. 16 m	DIN EN ISO 12572
Zugfestigkeit:	≥ 7 MPa	EN 12311-2
Reißdehnung:	≥ 300 %	EN 12311-2
Weiterreißfestigkeit:	≥ 10 N	EN 12310-2
Wasserdichtheit bei 2 kPa Wasserdruck:	Anforderungen erfüllt	EN 1928
Alterungsbeständigkeit:	Anforderungen erfüllt	EN 1296 / EN 1931
Baustoffklasse:	B 2	DIN 4102-1
Brandverhalten:	Brennbarkeitsklasse E	EN 13501-1
Rollenlänge:	20 m	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.