



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

606 Alfa EPDM-Dichtband ECO

Einfache Dichtfolie aus EPDM-Kautschuk mit einseitigem Acrylat-Streifen und 0,6 mm Stärke



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Kleber:	EPDM-Kautschuk	
Dicke:	0,6 mm	
Dickentoleranz:	± 25 %	
WasserdampfDiffusionswiderstandszahl:	$\mu \leq 50.000$, $\mu = \text{ca. } 20.000$	EN 1931, DIN EN ISO 12572
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd:	ca. 12 m	DIN EN ISO 12572
Zugfestigkeit:	$\geq 6 \text{ MPa}$	EN 12311-2
Reißdehnung:	$\geq 250 \%$	EN 12311-2
Weiterreißfestigkeit:	$\geq 10 \text{ N}$	EN 12310-2
Wasserdichtheit bei 2 kPa Wasserdruck:	Anforderungen erfüllt	EN 1928
Alterungsbeständigkeit:	Anforderungen erfüllt	EN 1296/EN 1931
Brandverhalten:	Baustoffklasse B2, Brennbarkeitsklasse E	DIN 4102-1, EN 13501-1
Rollenlänge:	20 m	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1