



Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung

WA

618 Alfa Sprüh- und Pistolenreiniger

Vorteile

- ✓ **Entfernt frischen PU-Schaum und Dichtstoffe**
- ✓ **Verwendung mit Sprühventil und Pistolenaufsatz**
- ✓ **Entfernt unterschiedlichste Verschmutzungen**
- ✓ **Frei von Formaldehyd, FCKW, PCB und PCP**





Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung

618 Alfa Sprüh- und Pistolenreiniger

Bauschaum-Reiniger inklusive Sprühventil


1. Geeignet für

- Durchspülen und Reinigen von Schaumpistolen
- Entfernen von frischem PU-Schaum, frischen Dichtstoffen, Farb- und Klebstoffresten, Öl, Fett, Wachs und Teer

2. Anwendung


2.1

Entfernen von PU-Schaum: Mitgelieferte Sprühdüse aufstecken und Reiniger auf ein Tuch sprühen. Mit feuchtem Tuch Verschmutzung von der Oberfläche entfernen. Auf porösen Materialien die zu reinigende Fläche/Gegenstände besprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Tuch sauberwischen.



2.2

Reinigen der Montagepistole: PU-Schaum-Dose abschrauben und Alfa PU-Schaum Reiniger auf die Pistole schrauben. Abzugshebel einige Male betätigen und Pistole gut durchspülen bis kein Schaum mehr kommt. Reiniger 1 bis 2 min einwirken lassen. Anschließend nochmals gut durchspülen. Reinigungsdose abschrauben und überschüssigen Alfa PU-Schaum-Reiniger mit Tuch entfernen.



Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Volumen	-
Arbeitstemperatur	-
Dosentemperatur	-
Temperaturbeständigkeit	-
Aushärtezeit	-
Bindezeit	-
Schneidbar	-
Schaumdichte	-
Wärmedämmwert	-
Dehnungsbeständigkeit	-
Bruchdehnung	-
Wasserabsorption	-
Abmessungsstabilität	-
Druckfestigkeit	-
Zugfestigkeit	-
Klebfrei	-
Baustoffklasse	-



Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung

3. Lagerung

12 Monate bei +10 bis +20 °C. Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer. Nicht auf Heizquelle oder anderen Wärmequellen lagern. Bei nicht fach und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch. Dosen stehend lagern.

4. Hinweis

Montagepistole nach jedem Gebrauch reinigen. Ausgehärtete Schaumreste können nur mechanisch entfernt werden.

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.