



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

6203 Alfa Fultra-X Power

**Vollflächig klebendes, feuchtevariables
Fensteranschlussband**



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Trägersystem:	Diffusionsvariabler 3-lagiger Vliesverbund
Farbe:	Weiß
Haftklebstoff:	Mod. Dispersionsacrylat
Abdeckung:	Silikonisierte Folie
Dicke (ohne Abdeckung):	0,48 bis 0,51 mm
Schälwiderstand:	> 25 N / 25 mm, DIN EN 1939
Scherwiderstand:	500 g / 626 mm ² , DIN EN 1943
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +60 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis 100 °C
sd-Wert (feuchtevariabel):	0,5 bis bis 30 m (± 1 m)
Feuchtbeständigkeit:	Hoch
Alterungsbeständigkeit:	10 Jahre
Weichmacherbeständigkeit:	Hoch
Rollenabmessungen:	70 / 100 / 150 mm x 25 m
Lagerung:	UV-geschützt, trocken, bei Raumtemperatur (max. +23 °C)

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1