



Qualität für's Handwerk

**Leistungserklärung** gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

	<b>6301 Alfa 3E Hybrid-Dicht</b> <b>DoP-Nr.: 63010310-0001</b>
---	---

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	<b>6301 0310K</b>
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts	<b>Charge siehe Gebindeaufdruck</b>
Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	<b>Fugendichtstoff für Fassadenelemente im Innen- und Außenbereich. (Für den Einsatz in kalten Klimazonen)</b>
Name und Kontaktanschrift des Herstellers	<b>Alfa GmbH</b> Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 alfa-direkt.de
Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist	<b>Nicht relevant</b>
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	<b>System 3 für Brandverhalten</b>
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	<b>SKZ - Tecon A GmbH, Identifikations-Nummer NBO1213, hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 sowie des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und den Prüfbericht ausgestellt.</b>
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	<b>Nicht relevant</b>



**Qualität für's Handwerk**

**Leistungserklärung** gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Erklärte Leistungen:

Konditionierung:

**Methode B (ISO 8340)**

Trägermaterial:

**Mörtel M1 (mit Primer)  
Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Substanzen:	Siehe Sicherheitsdatenblatt	
Standvermögen (ISO 7390):	≤ 3 mm	
Volumenänderung:	≤ 10%	
Zugverhalten unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser 23°C (ISO 10590):	Kein Ablösen	
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C (ISO 8340):	Kein Ablösen	
Dauerhaftigkeit:	Bestanden	

**Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO  
Ellwangen, 12.08.2021