



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 703 Alfa Teichvlies

Ökologisch unbedenkliches, mechanisch verfestigtes  
Polyestervlies mit 300 g/m<sup>2</sup>



Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
B x L:	2 m x 15 m (30 m <sup>2</sup> ) 1 m x 25 m (25 m <sup>2</sup> ) 1 m x 50 m (50 m <sup>2</sup> ) 2 m x 50 m (100 m <sup>2</sup> )
Flächengewicht:	300 g/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke:	1,4 mm
Dehnung längs:	50 %
Dehnung quer:	65 %
Kegelfallversuch:	40 mm
Stempeldurchdrückkraft:	500 N
Wasserleitvermögen innerhalb der Ebene:	2,00E-06 m <sup>2</sup> /s 20 kPa – i=1
Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene:	0,058 m/s
Pyramidendurchdrückkraft auf harter Unterlage:	150 N
Witterungsbeständig:	Ja

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1