

Technisches Datenblatt

708 Alfa Terrassentape

Produktbeschreibung:

Alfa Terrassentape ist ein hochwirksamer Haftklebstoff aus lösemittelfreiem, alterungsbeständigem Polyacrylat mit ausgewogenen Eigenschaften bezüglich Klebkraft und Scherfestigkeit.

Das EPDM-Zellkautschukband wird als Universalklebeband für die Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Staub auf üblichen, glatten Oberflächen eingesetzt, bsp. auf Holz, Metall, Glas, mineralischen Oberflächen oder Kunststoffen.

Technische Daten:

Schutzabdeckung:		Silikonpapier, weiß
Trägersystem:		EPDM-Schaum, schwarz, geschlossenzellig
Rohdichte:		ca. 170 kg/m ³
Schaumdicke:		1 mm
Haftklebefilm:		Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis
Flächengewicht:		50 - 70 g/m ²
Schälwiderstand:	DIN EN 1939	≥ 5 N/25 mm, Schaumbruch
Scherwiderstand:	DIN EN 1943	250 g/625 mm ²
Temperaturbeständigkeit		-30 °C bis +100°C
Kondenswasserbeständigkeit:		hoch
Alterungsbeständigkeit:		hoch
UV-Beständigkeit:		hoch

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 2013-09