



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 708 Alfa Terrassentape

**EPDM-Zellkautschuk Band zur akustischen, thermischen und mechanischen Trennung**



### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Trägersystem:	EPDM-Schaum, schwarz, geschlossenzellig	
Rohdichte:	ca. 150 kg/m <sup>3</sup>	
Schaumdicke:	1 mm	
Haftklebstoff:	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis	
Schutzabdeckung:	Silikonpapier, weiß	
Klebkraft:	≥ 5 N / 25 mm, Schaumspaltung	DIN EN 1939*
Scherwiderstand:	250 g / 625 mm <sup>2</sup>	DIN EN 1943*
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +80 °C	
Alterungsbeständigkeit:	hoch	
UV-Beständigkeit:	hoch	

\* Die Bestimmung der Prüfwerte erfolgt in Anlehnung an die üblichen Prüfnormen für Klebebänder, variierte Prüfparameter werden gesondert angegeben.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1