



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 738 Alfa DINweiss



Gut deckende, universelle, waschbeständige Dispersionswandfarbe für einfach und universelle Wand- und Deckenanstriche auf Putzen, Gipsputzen, Beton- und Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Raufaser- sowie Strukturtapeten aus Vinylschaum oder Papier.

Innen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Prüfung
<b>Kenndaten:</b>		<b>DIN EN 13 300</b>
Nassabrieb:	Klasse 3, entspricht waschbeständig	DIN 53 778
Kontrastverhältnis:	Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m <sup>2</sup> /l	
Glanzgrad:	Stumpfmatt	
Maximale Korngröße:	Fein	
Farbton:	Weiß oder Altweiß Mit geeigneten Vollton- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis bis max. 5 % ohne Veränderung der zugesicherten Eigenschaften abtönbar (bitte Verträglichkeit testen).	
Verbrauch:	Ca. 140 bis 150 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.	
Verarbeitungstemperatur:	Mind. +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.	
Trockenzeit:	Nach 4 Std. überstreichbar bei +20 °C und max. 60 % r.F. Durchtrocknung nach 5 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.	



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Prüfung
Bindemittelart:	Kunststoff-Dispersion	
Inhaltsstoffe:	Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Kreide, Silikate, Additive, Wasser, Methyl-/Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Allergiker unter Tel.: 0800 - 63 33 37 82.	
Dichte:	Ca. 1,56 g/cm <sup>3</sup>	
GISCODE:	BSW20	
VOC-Sicherheitshinweis:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC	
Lagerung:	Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.	
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112	

\*Bei den Angaben der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen, ohne Beeinträchtigung der Produkteigenschaften.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.