



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang III BauPVo (EU) 305/2011/574/2014

7544 Alfa Profi Strukturacryl



LE-DoP-Nr.: 75440310K-0001

1. Kenncode-Produkttyp	7544 Alfa Profi Strukturacryl
2. Ident Nr.	Charge siehe Gebindeaufdruck
3. Verwendungszweck gemäß der entsprechenden hEN	1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion; nichttragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade. Typ F ext-int (7,5 P)
4. Hersteller: Name, Marke, Kontaktdaten	Alfa GmbH Ferdinand-Porsche-Str. 10 D-73479 Ellwangen
5. Bevollmächtigter gem. Art. 12, Abs. 2	nicht relevant
6. Systeme zur Überprüfung/Bewertung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anh. V	3 plus 3
7. Notifizierte Stellen	Ginger CEBTP, NB-Nr. 0074 hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
8. ETA	Nicht relevant

1/2



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang III BauPVo (EU) 305/2011/574/2014

7544 Alfa Profi Strukturacryl



LE-DoP-Nr.: 75440310K-0001

9. Erklärte Leistung – Konditionierung: Verfahren A; Trägermaterial: Mörtel M2; ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Leistung
Brandverhalten (EN 13501)	DIN EN 15651-1: 2012-12	Klasse E
Gefährliche Substanzen	DIN EN 15651-1: 2012-12	Bewertet
Standvermögen (EN ISO 7390)	DIN EN 15651-1: 2012-12	≤ 3 mm
Volumenverlust (EN ISO 10563)	DIN EN 15651-1: 2012-12	≤ 25 %
Adhäsion- / Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591)	DIN EN 15651-1: 2012-12	≥ 25 %
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)	DIN EN 15651-1: 2012-12	Bestanden

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.