

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



7550 Alfa Acryl EC1+

DoP-Nr.: 75500310K-0001

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

Name und Kontaktanschrift des Herstellers

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

7550 0310K

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion; nichttragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int (F 12,5P);

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 alfa-direkt.de

Nicht relevant

System 3 plus 3

Ginger CEBTP, NB-Nr. 0074 hat als notifiziertes Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.

Nicht relevant

7550 Alfa Acryl EC1+ Stand: 02-2023



Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techni- sche Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501):	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen:	Bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390):	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563):	≤ 25 %	
Adhäsions-/Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591):	≥ 100 %	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591):	Bestanden	

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO Ellwangen, 27.02.2023