



Qualität für's Handwerk!

Technisches Datenblatt

764 Alfa Feinspachtel



Wasserbasierender, schnelltrocknender Reparaturspachtel

INNEN
AUSSEN

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Farbton:	weiß
Bindemittelbasis:	Acrylatdispersion
Pigmentbasis:	Titandioxid
Dichte:	ca. 1,910 g/cm ³
Konsistenz:	Pastös
Verarbeitungstemperatur:	Für Objekt und Umluft über + 5 °C
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) 1-2 Stunden je nach Schichtdicke. Die Werte können bei höherer Luftfeuchtigkeit bzw. niedrigen Temperaturen stark abweichen.
Überstreichbarkeit:	Sowohl mit Acryl- und Kunstharzlacken als auch mit Dispersionsfarben.
Produkt-Code	M – GP 01

Seite 1 von 2



Qualität für's Handwerk!

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Auftragsarten:	Mit jedem rostfreien Spachtelmesser.
Untergrundvorbehandlung:	<p>Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Poröse und saugende Untergründe vorher grundieren.</p> <p>Rohes Holz im Innenbereich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Acryl Allgrund oder Kunstharz Vorstreichfarbe grundieren.</p> <p>Hartfaserplatten müssen in jedem Fall grundiert werden.</p> <p>Eisen rostschtzend streichen.</p> <p>Altputzflächen benötigen in jedem Fall eine geeignete Grundierung.</p> <p>Neuer Putz enthält noch viel Feuchtigkeit und sollte erst nach Trocknung mit Alfa Feinspachtel überzogen werden.</p> <p>Intakte Altanstriche gut anschleifen, schadhafte Altanstriche entfernen.</p>
Lagerung:	trocken, kühl und frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.