



Alfa GmbH  
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
 73463 Westhausen / Germany  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25  
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

## 768 Alfa Fassaden PROFlweiss

### Produktbeschreibung

Hochwertige und spannungsarme Acryl-Fassadenfarbe für dauerhafte, alterungsbeständige Außenanstriche.

### Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Bestandteile	Acryl-Dispersionsfarbe
Farbe	Weiß/matt
Deckvermögen	Klasse 2
Anwendungsbereich	Innen + Außen
Lichtbeständigkeit	Gut
Verträglichkeit	Ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar.
Ergiebigkeit	Ca. 6m <sup>2</sup> /l
<b>Trockenzeit (bei 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	
Staubtrocken/griffest	Nach ca. 2 – 3 Stunden.
Überarbeitbar	Nach ca. 8 Stunden.
Durchgetrocknet	---
VOC Gehalt	1 g/l

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.