



Fassaden PROFlweiss

Alfa Fassaden PROFlweiss

ist eine hochdeckende, gut füllende, weiß-matte Acryl-Dispersionswandfarbe für dauerhafte, alterungsbeständige Außenanstriche auf Faserzementplatten, Mauerwerk, Putz- und Betonflächen sowie auf strukturierten Untergründen. Leichte und angenehme Verarbeitung als auch airless-spritzbar. Auch auf strukturierten Untergründen anwendbar. Sehr gut haftend auf Fassadenrenovierungen.

Alfa Fassaden PROFlweiss hat folgende Vorteile:

- ✓ Hoch deckend und gut füllend
- ✓ Lösemittelarm
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Klassifizierung nach DIN 13300
- ✓ Deckvermögen Klasse 2 bei 6 m²/l
- ✓ Nassabriebklasse 2
- ✓ Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363
- ✓ Glanzgrad: matt
- ✓ Für außen und innen
- ✓ Schlagregennundurchlässig und Alterungsbeständig
- ✓ Hohe Resistenz gegen aggressive Luftschadstoffe
- ✓ Wasserdampfdiffusionsfähig

10 Liter
Farbe: weiß/matt

www.alfa-direkt.de

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und kreidende Altanstriche sind zu entfernen. Stark saugende oder mürbe, sandende Untergründe mit 787 Alfa Tiefgrund grundieren. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Tiefgrund zu grundieren. Vorhandenen Fassadenbewuchs vorher gründlich entfernen ggf. mit fungizider Waschlösung behandeln. Für Fassadenanstriche in unmittelbarer Nähe zu Bäumen, Büschen usw. „fungiziden Farbzusatz“ hinzugeben.

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton

- Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen
- Untergrund vorarbeiten
- Kritische Untergründe ggf. grundieren bzw. verfestigen.
- Normalerweise genügt ein satter gleichmäßiger Anstrich.
- Einmal mit ca. 5-10 % Wasser verdünnt vorstreichen.
- 1-2 Deckanstriche mit Fassaden PROFlweiss unverdünnt

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe ggf. grundieren bzw. verfestigen.
- Je nach Untergrundbeschaffenheit 1-2 Anstriche.

Werkzeug:

Alfa Pinsel und Alfa Walzen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Charakteristische Eigenschaften:

Alfa Fassaden PROFlweiss hat eine sehr gute Lichtbeständigkeit und ist für den Außen- und Innenbereich geeignet! Mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar!

Trocknung:

Bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit: Oberflächentrocken nach ca. 2-3 Stunden, überarbeitbar nach ca. 8 Stunden. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch/Ergiebigkeit:

Ca. 6 m² / l, bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, calcitische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on, Zinkpyrithion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124 – 606-188

VOC Gehalt:

EU-Grenzwert für **Alfa Fassaden PROFlweiss** (Kat.A/a) 30 g/l (2010). **Alfa Fassaden PROFlweiss** enthält max. 1 g/l VOC.

Kennzeichnung:

GefStoffV: entfällt
WGK: 1

GISBAU-Code:

M-DF 01

Gefahrenhinweise/Sicherheitsratschläge: Kühl, jedoch frostfrei lagern. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Etikett bereithalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen, Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken oder Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nicht bei Temperaturen unterhalb + 5° C verarbeiten. Ungeöffnet haltbar bis - siehe separater Aufdruck! Anbruchgebinde bald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler. Bitte sichern Sie dieses Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen.

Giftnotrufnummer: +49 (0)361- 730730

Art-Nr. 768 0010



Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen / Germany
Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60
Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
www.alfa-direkt.de