



• Lackentferner ULTRA • Lackentferner ULTRA • Lackentferner ULTRA •

- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck:
Kann bei Erwärmung bersten.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweis:

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P261 Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz tragen.
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
Mit viel Wasser/ Seife waschen.
- P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen.
Nicht Temperaturen über 50 °C/
122 °F aussetzen.
- P501 Inhalt/ Behälter gemäß den lokalen/
regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften zuführen.

Enthält: Dimethoxymethan



Gefahr



Alfa 
**Lack-
entferner
ULTRA**

Hoch wirksam

**Ergebnis nach
wenigen Sekunden
sichtbar**

**Auch für senkrechte
Flächen**

Schnelles Entfernen

400ml

Alfa Lackentferner ULTRA ist ein hochwirksamer Farbentferner. Er beseitigt schnell an leicht und schwer zugänglichen Stellen verschiedene Farben (Acrylanstriche, synthetische Anstriche, Vinylanstriche, Epoxydanstriche, Lacke, Nitroanstrich usw.) von Metall-, Holz-, Beton- und vielen weiteren Oberflächen. Das Ergebnis ist schon nach einigen Sekunden sichtbar. Die Flächen sind anschließend sofort für weitere Bearbeitungen bereit.

Verarbeitung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberflächen, welche nicht bearbeitet werden sollen, sind gut zu schützen. Alfa Lackentferner in einer dünnen Schicht auf die vorhandene Farbe sprühen. Je nach Dicke der Farbe muss die Anwendung wiederholt werden. Das Mittel 1-2 Minuten einwirken lassen. Anschließend die Farbe mit 460 Alfa Malerspachtel vorsichtig abziehen.

Verarbeitungstemperatur:

Optimale Einsatztemperatur zwischen 15-23°C.

Verbrauch:

1,5-2m²/ Dose

Lagerung:

Dosen sind senkrecht zu lagern bei einer Temperatur zwischen 5-35°C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Gefahrenhinweise:

Inhalt: 400 ml



Zu verarbeiten bis:
Siehe Dosenboden

Artikel-Nr. 769 0400

Giftnotrufnummer:
+49 (0)361- 730730



Alfa GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
www.alfa-direkt.de