



Haftgrundierung



Alfa Haftgrundierung

ist eine wässrige, weißpigmentierte Haftgrundierung auf Dispersionsbasis für nicht bis schwach saugende Untergründe wie z.B. unglasierte Fliesen, alte Latexanstriche, vorbehandelte mineralische Untergründe etc. Sorgt für optimale Haftung nachfolgender Beschichtungen. Atmungsaktiv, geruchsneutral und leicht verarbeitbar.

Alfa Haftgrundierung hat folgende Vorteile:

- ✓ Für Innen und Außen
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Atmungsaktiv
- ✓ Sehr gute Lichtbeständigkeit
- ✓ Sehr gute Wetterbeständigkeit
- ✓ Mit Wasser verdünnbar
- ✓ Leicht zu verarbeiten

10 Liter
Farbe: weiss

www.alfa-direkt.de

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Alfa Haftgrundierung kann vor Gebrauch im Farbton Ihrer Wahl abgetönt werden. Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Kritische und stark saugende Untergründe mit **775 Alfa Tiefengrund** grundieren. Für den Grundanstrich die **Alfa Haftgrundierung** bis zu 5 % mit Wasser verdünnen. Deckanstrich unverdünnt auftragen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.

Hinweise:

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und als bald aufbrauchen.

Werkzeuge:

Alfa Pinsel, Alfa Walzen, Alfa Bürsten, Spritzgerät. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Charakteristische Eigenschaften:

Alfa Haftgrundierung ist mit Vollton- und Abtönfarben abtönbar und hat eine sehr gute Licht- und Wetterbeständigkeit. Verwenden Sie Rollen und Wasser als Verdünnungsmittel. **Trocknung (bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit):** Griffest nach ca. 6 Stunden, überarbeitbar nach ca. 12 Stunden, durchgetrocknet und belastbar nach ca. 24 Stunden. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch/Ergiebigkeit:

Ca. 6 m² / Liter, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Inhaltsstoffe:

Acrylatdispersion, Titandioxid, Quarz, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon).

VOC-Gehalt (Flüchtige organische Verbindungen):

EU-Grenzwert für Grundierfarbe (Kat. A/h) 30 g / l (2010). Grundierfarbe enthält maximal 2,5 g / l VOC.

GISBAU-Code:

M-GP 01: Grundanstriche, pigmentiert, wasserverdünnbar

Sicherheitshinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. + 49 (0) 6704 9388-0. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Etikett lesen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Spritznebel/Aerosol nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken und rauchen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung:

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Bemerkung:

Die Hinweise und Instruktionen basieren auf unseren Erfahrungen und derzeitigem technischen Entwicklungsstand. Allerdings können durch die Vielzahl der möglichen Anwendungen nicht alle Risiken ausgeschlossen werden, Eigenversuche VOR dem Einsatz sind immer angeraten. Auch auf die Anwendung im Einzelnen haben wir keinen Einfluss, daher können wir auch keine Garantie für das gewünschte Ergebnis übernehmen.

Giftnotrufnummer: +49 (0)361- 730730

Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen / Germany
Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60
Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
www.alfa-direkt.de



Art-Nr. 772 0010