



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

772 Alfa Haftgrundierung

**Wasserverdünnbare, atmungsaktive
Dispersions-Haftgrundierung**



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Art des Werkstoffes:	Dispersions-Grundierung für innen und außen
Verwendungszweck:	Haftgrundierung für nicht bis schwach saugende Untergründe wie z.B. unglasierte Fliesen, alte Latexanstriche, vorbehandelte mineralische Untergründe etc.
Farbton:	Weiß
Glanzgrad:	Matt
Inhaltsstoffe:	Acrylatdispersion, Titandioxid, Quarz, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon)
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für Grundierfarbe (Kat.A/h) 30 g/l (2010). Grundierfarbe enthält maximal 2,5 g/l VOC
Lichtbeständigkeit:	Sehr gut
Wetterbeständigkeit:	Sehr gut
Verträglichkeit:	Abtönbar mit Vollton- und Abtönfarben.
Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen	Wasser
Ergiebigkeit:	ca. 6 m ² /Liter, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Trocknung: (bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)	Griffest: nach ca. 6 Stunden Überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden Durchgetrocknet und belastbar: nach ca. 24 Stunden

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1