

# Alfa®

## Vlieskleber



### Alfa Vlieskleber

ist ein lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Dispersionskleber zur Verwendung im Innenbereich. Vor allem zur Verklebung von Strukturvliesen und überstreichbaren Vliesen (pigmentierte und unpigmentierte Glasvliese und Zellulosevliese) auf tragfähigen Wand- und Deckenflächen geeignet, welche mit Dispersionsfarben überarbeitet werden können.

### Alfa Vlieskleber hat folgende Vorteile:

- ✓ Für den Innenbereich
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Trocknet transparent
- ✓ Sehr gute Nassklebkraft

# 16 kg

Farbe: transparent

[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)

### Verarbeitung:

Mit **Alfa Bürste**, **Alfa® Walzen** oder Kleistergerät.

### Wandklebetechnik:

**Alfa Vlieskleber** unverdünnt in Breiten von 2 - 3 Bahnen gleichmäßig satt auftragen. Die zugeschnittenen Vliesbahnen in den Kleber auf Stoß einbetten und mit einer **Alfa Spachtel** blasenfrei andrücken. An Außenecken ist darauf zu achten, dass die Vliesbahnen mindestens 10 cm herumgeführt werden, um einen einwandfreien Anschluss an die folgenden Bahnen sicherzustellen.

### Kleberauftrag auf dem Vlies:

**Alfa Vlieskleber** gleichmäßig mit der Bürste oder dem Kleistergerät auf die Vliesrückseite auftragen. Anschließend die Bahnen zusammenlegen und wie gewohnt auf Stoß tapezieren.

### Bitte beachten:

Eventuell austretenden Klebstoff im Nahtbereich sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch (z.B. **833 Alfa Trikotputzlappen**) entfernen.

### Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, gleichmäßig saugend und glatt sein. Die Richtlinie der VOB, Teil C, DIN 18 363 und 18366 und des BFS Merkblattes Nr. 16 sind zu beachten.

### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei. Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 6 Monate.

### Verarbeitungstemperatur:

Mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

### Charakteristische Eigenschaften:

**Alfa Vlieskleber** ist leicht thixotrop, ist CMC- und CMS-frei und frei von schädlichen Emissionen. **Trocknung:** Bei +20°C und einer rel. Luftfeuchte von 50 - 70% nach 8 -10 Stunden.

### Verbrauch:

Als Klebeauftrag 150 - 250 g/m<sup>2</sup> auf glatten Flächen. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

### Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

### Inhaltsstoffe gem. VdL RL01:

Spezial-Kunstharzdispersion, Stärkederivate, Wasser, Additive, BIT/MIT.

### GISBAU-Code:

M-DF 01: Dispersionsfarben, lösemittelfrei

### Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49 (0) 361-730730

**Wassergefährdungsklasse 1:** Selbsteinstufung.

### Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen / Germany  
Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60  
Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625  
E-Mail: [kontakt@alfa-direkt.de](mailto:kontakt@alfa-direkt.de)  
[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)



Art-Nr. 773 0016

Giftnotrufnummer:  
+49 (0)361- 730730

