



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

773 Alfa Vlieskleber



Der Vlieskleber ist ein gebrauchsfertiger, ungefüllter und lösemittelfreier Dispersionskleber für innen

INNEN

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Farbton:	Transparent
Packungsgröße:	16 kg
Untergrund:	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein, gleichmäßig saugend und glatt sein. Die Richtlinie der VOB, Teil C, DIN 18 363 und 18366 und des BFS Merkblattes Nr. 16 sind zu beachten.
Trocknung:	Bei 20°C und einer rel. Luftfeuchte von 50-70 % nach 8-10 Stunden.
Achtung:	Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung überstrichen werden.
Verbrauch:	Als Klebeauftrag 200-350 g/m ² auf glatten Flächen. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei. Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 12 Monate.



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	Mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.
Deklaration der Inhaltsstoffe:	Polyvinylacetat-Dispersion, Wasser, Additive, Füllstoffe, Stärkederivate, Konservierungsmittel.
Entsorgungshinweise:	Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.
Produktcode:	M-DF 01
WGK1:	Selbsteinstufung.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Seite 2 von 2