



# Glasgewebekleber



## Alfa Glasgewebekleber

ist ein gebrauchsfertiger Dispersionskleber für den Innenbereich. Er ist ideal zum Verkleben von Glasgewebe an tragfähigen Wand- und Deckenflächen geeignet, aber auch Vliestapeten können mit diesem Kleber verklebt werden.

### Alfa Glasgewebekleber hat folgende Vorteile:

- ✓ Für den Innenbereich
- ✓ Pastöse Masse
- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Auch für Kleistergeräte geeignet
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Sehr gute Nassklebkraft

# 16 kg

Farbe: transparent

[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)

## Anwendung:

Zum Verkleben von Glasgewebe an tragfähigen Decken- und Wandflächen sowie Vliestapeten.

## Verarbeitung:

**Alfa Glasgewebekleber** unverdünnt in Breiten von 2 - 3 Bahnen mit **Alfa Bürsten** oder **Alfa Walzen** gleichmäßig und satt auftragen. Die zugeschnittenen Bahnen in den **Alfa Glasgewebekleber** auf Stoß einbetten und mit einer **Alfa Spachtel** blasenfrei andrücken. An Außenecken ist darauf zu achten, dass die Bahnen mindestens 10cm herumgeführt werden, um einen einwandfreien Anschluss an die folgenden Bahnen sicherzustellen. Für die Verarbeitung mit dem Kleistergerät 10 - 15% mit Wasser verdünnen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinie der VOB, Teil C, DIN 18 363 ist zu beachten. Poröse und stark saugende Untergründe mit **775 Alfa Tiefgrund** vorbereiten.

## Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei. Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 6 Monate.

## Verarbeitungstemperatur:

Mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

## Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

## Verbrauch/Ergiebigkeit:

Als Klebeauftrag 300 - 400g/m<sup>2</sup> auf glatten Flächen. Genauere Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

## Inhaltsstoffe gem. Vdl RL01:

Spezial-Kunsthharzdispersion, Cellulosederivate, Stärkederivate, Wasser, Additive, BIT/MIT

## GISBAU-Code:

M-DF 01: Dispersionsfarben, lösemittelfrei

## Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49 (0) 361-730730

Wassergefährdungsklasse 1: Selbsteinstufung

## Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen / Germany

Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60

Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625

E-Mail: [kontakt@alfa-direkt.de](mailto:kontakt@alfa-direkt.de)

[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)



Art-Nr. 774 0016

Giftnotrufnummer:  
+49 (0)361- 730730

